NEXTAGE

Istruzioni d’uso e di montaggio

Use and assembly instructions

Rev. 02 12/09/14

NEXTAGE

GEDA s.r.l.
Via Maestri del Lavoro, 16/18
Z.I. Porcia ovest
33080 Porcia (PN) Italy
tel +39 0434 923077 - 921774
fax +39 0434 591923
info@gedanextage.com
www.gedanextage.com

MADE IN ITALY

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
Settore produzione rubinetterie

COMPANY WITH
ENVIRONMENTAL SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 14001 =

Condizioni di funzionamento / Operating conditions

Temperatura acqua calda / Temperature of hot water max 70°
Pressione di flusso raccomandata / Recommended flow pressure 2-5 Bar
Nel caso di pressione superiore e 5 Bar è necessario installare un riduttore di pressione.

If pressure is above 5 bar, a pressure reducer must be installed.

Le immagini sono puramente indicative: non rappresentano nello specifico alcun prodotto ma hanno il solo scopo di fornire adeguate e semplici istruzioni per il montaggio del prodotto.

Images are approximate only: they don't represent specifically any product, but they have the sole propose to provide adapt and simple instructions for product installation.

ATTENZIONE / Attention

1) Prima di procedere al montaggio del miscelatore/rubinetto, è necessario sciacquare accuratamente le tubazioni per eliminare eventuali detriti.
2) Il miscelatore o rubinetto deve essere fissato utilizzando la componentistica fornita in dotazione presente all'interno dell'imballo.
3) Una volta fissato, procedere nel controllo della tenuta dei collegamenti avendo cura di smontare accuratamente l'aeratore (vedere Condizioni di funzionamento).
   Far defluire una buona quantità d'acqua (possibilmente calda) al fine di espellere l'eccedenza di grasso ed ulteriori eventuali detriti che andrebbero ad intasare l'aeratore.
   Rimontare l'aeratore.
4) Pulire periodicamente il filtro dell'aeratore da eventuali depositi calcarei (v. Pulizia e manutenzione).
5) Non collegare la messa a terra di un impianto elettrico al flessibile o ad altra conduttura idraulica.
6) **CHIUDERE L'IMPIANTO IN CASO DI ASSENZA PROLUNGATA PER PIÙ DI 24 ORE.**

1) Before starting with the assembling of mixer/tap, clean the pipings carefully to eliminate any deposit.
2) The mixer/tap must be fixed with the components supplied that you find inside each box.
3) When the mixer/tap is fixed, proceed to the check the sealing of all connections. Take care to disassemble the aerator before proceeding to test the sealing of the mixer (Operating conditions). Let a good quantity of water (possibly hot) flow to expel excess of grease which otherwise would choke the aerator.
4) Assembly again the aerator to the mixer/tap. Clean periodically the aerator filter of any chalk deposit (Cleaning and maintenance).
5) Do not connect the hearting of an electric installation to a flexible hose or to another water pipeline.
6) **CLOSE THE PLANT IN CASE OF AN EXTENDED ABSENCE OF MORE THAN 24 HOURS.**

Flessibili - Flexible hoses

Dati tecnici

	DN6	DN8
Treccia *Braiding* *Geflecht* *Tresse*	inox AISI 304 ø 10 mm ~	inox AISI 304 ø 12 mm ~
Tubo gomma per acqua potabile *Rubber hose for drinking water* *Gummischlauch für Trinkwasser* *Tuyan en caoufchouc pour eau potable*	EPDM 5,8 mm ~	EPDM 8 mm ~
Bussola *Bushing* *Buchse* *Doultie*	AISI 304 ø 12 mm ~	AISI 304 ø 14 mm ~
Raccordi *Fittings* *Anschlüsse* *Raccords*	CW614N CW617N	CW614N CW617N
Foro raccordi *Fitting hole* *Loch der Anschlüsse* *Trou pour raccords*	4,7 mm	6 mm
Pressione max esercizio *Max working pressure* *Max Betriebsdruck* *Pression d'exercise maximum*	10 bar	10 bar
Temperatura d'esercizio *Working temperature* *Betriebstemperatur* *Temperature d'exercise*	0° C - 90° C	0° C - 90° C
Portata d'acqua lt/min a 3 bar *Water flow rate lt/min at 3 bar* *Durchfluss l/min bei 3 bar* *Débit d'eau l/min à 3 bar*	16 ~	28 ~
Norme di corrispondenza e certificazioni ottenute *Relevant standards and certifications obtained* *Normengrundiage und vortiegende Zulassungen* *Normes de correspondance* *et certifications obtenues*	TUV - DVGW / CSTB-NF KIWA / WRAS / SVGW VA / SINTEF / SP SITAC	AENOR / SANROS UKR SERPRO / PZH CEI EN 61770 WATERMARK SAI GLOBAL / NSF / CSA

Istruzioni di Montaggio - Assembly Instructions

Il rispetto di tali indicazioni garantisce le caratteristiche dei prodotti e ne assicura la completa affidabilità. Produttori e distributori sono tenuti alla conoscenza di queste istruzioni ed alla divulgazione agli utenti finali. (Campo di applicazione e caratteristiche dei vari prodotti come da catalogo in vigore).
Please refer to the following instructions for correct use, installation and perfect reliability of flexible hoses. Manufacturers and distributors are required to inform end users accordingly. (Application field and features of the different articles in accordance with our current catalogue).

Verificare che il bloccaggio di ambedue i raccordi al tubo sia fatto correttamente su tutti i tipi di flex in treccia.
Check that both hose fittings are correctly tightened for all types of braided flexible hoses.

Non installare il flex in treccia in tensione.
Do not install the flexible hose under strain.



ø minimo di curvatura
Minimum bending ø

DN6 ø 50 mm
DN8 ø 60 mm
DN10 ø 70 mm
DN13 ø 90 mm

Non installare il flessibile in torsione.
Tighten the hose without any twist.

Prima dell'inizio della curvatura lasciare un tratto rettilineo pari minimo a 2 volte il diametro del tubo stesso.
Leave a straight section equal to at least twice the diameter of the hose itself before the start of the bend.

Non installare il tubo con la parte flessibile murata. Installare solo in luoghi ispezionabili.
Hoses must not be installed inside the wall. They are to be installed only in places that can be easily checked.

Avvitare i raccordi con tenuta O.R. a mano.
Hand-tighten O-ring seal connectors.
Forza massima Nm:
Max torque Nm:
8x1=1 Nm, 10x1=1,5 Nm
11x1 > 2 Nm

Non serrare con utensili non adatti o in punti non corretti.
Do not tighten with inappropriate tools or in inappropriate positions.

Dopo il montaggio evitare sollecitazioni laterali anche minime, con qualsiasi utensile. (Es.: durante il fissaggio del tirante o astina).
Do not expose the hose to lateral stress nor overtighten it with any tool. (Ex.: during the installation of the faucet tie rod/stud or the drain pop-up rod).

Il contatto prolungato con sostanze, pur blandamente aggressive, può determinare il danneggiamento della treccia ed il conseguente scoppio del flessibile.
Prolonged contract with any substance, even scarcely aggressive, can cause external braid damage and the subsequent burst of the flexible hose.

Non collegare la messa a terra dell'impianto elettronico al flessibile o ad altra conduttura idraulica. Chiedere l'impianto idraulico in caso di prolungata assenza. Sostituire il flessibile in caso di piccole perdite e comunque entro i termini di garanzia.
Do not connect the electric grounding to the flexible hose nor to any other water piping. Turn off the plumbing in case of prolunged absence. Replace the hose in case of leakage and anyway, always before the guarantee expiration.

Il mancato rispetto delle istruzioni esclude il prodotto da ogni responsabilità.
The manufacture's liability is excluded in case of disrespect of these instructions.

Cartuccia Ø 35 / cartridge Ø 35

DATI TECNICI CERAMICA:

Materiale: Al_2O_3

Rugosità supeficiale Ra: 0.2 µm

Area di contatto superficiale: 50-80%

DATI TECNICI CARTUCCE:

Angolo massimo di apertura: 25°

Angolo massimo di miscelazione: 90°

Temperatura massima: 90°C

Coppia di serraggio ghiera: 12-13 Nm

Prove di tenuta sotto pressione:

ad aria	6 bar
ad acqua	35 bar

Prove di portata: a 3 bar in rubinetto di prova secondo norme EN 817

20.1 l/min con resistenza “C”

26.0 l/min senza resistenza

Prove di durata:

EN 817	70 000 cicli
ASME A112.18.1M	500 000 cicli

TECNICAL CHARACTERISTICS OF THE CERAMIC DISCS:

Material: Al_2O_3

Surface roughness Ra: 0.2 µm

Contact surface area: 50-80%

TECNICAL CHARACTERISTICS OF THE CARTRIDGE:

Opening angle: 25°

Max mixing angle: 90°

Max. temperature: 90°C / 194°F

Pressure test: pneumatics 6 bar / 87 psi; hydraulic 35 bar / 500 psi

Flow rate:

(3 bar / 45 psi, test faudet, EN 817)

20.1 l/min / 5,3 gpm with resistance “C”

26.0 l/min / 6.8 gpm without resistance

Endurance test:

EN 817	70 000 cycles
ASME A112.18.1M	500 000 cycles

Cartuccia Ø 40 / cartridge Ø 40

DATI TECNICI CERAMICA:

Materiale: Al_2O_3

Rugosità supeficiale Ra: 0.2 µm

Area di contatto superficiale: 50-80%

DATI TECNICI CARTUCCE:

Angolo massimo di apertura: 25°

Angolo massimo di miscelazione: 110°

Temperatura massima: 90°C

Coppia di serraggio ghiera: 12-13 Nm

Prove di tenuta sotto pressione:

ad aria	6 bar
ad acqua	35 bar

Prove di portata: a 3 bar in rubinetto di prova secondo norme EN 817

22.1 l/min con resistenza “C”

33.5 l/min senza resistenza

Prove di durata:

EN 817	70 000 cicli
ASME A112.18.1M	500 000 cicli

TECNICAL CHARACTERISTICS OF THE CERAMIC DISCS:

Material: Al_2O_3

Surface roughness Ra: 0.2 µm

Contact surface area: 50-80%

TECNICAL CHARACTERISTICS OF THE CARTRIDGE:

Opening angle: 25°

Max mixing angle: 110°

Max. temperature: 90°C / 194°F

Pressure test: pneumatics 6 bar / 87 psi; hydraulic 35 bar / 500 psi

Flow rate:

(3 bar / 45 psi, test faudet, EN 817)

22.1 l/min / 5,8 gpm with resistance “C”

33.5 l/min / 8.8 gpm without resistance

Endurance test:

EN 817	70 000 cycles
ASME A112.18.1M	500 000 cycles

Garanzia 5 anni v/dettagli su garanzia

5 years warranty/forward warranty details

Cartuccia Ø 25 / cartridge Ø 25

Dati tecnici / *Technical Data*

DATI TECNICI CERAMICA:

Materiale: Al_2O_3

Rugosità supeficiale Ra: 0.3 µm

Area di contatto superficiale: 50-80%

DATI TECNICI CARTUCCE:

Angolo massimo di apertura: 22°

Angolo massimo di miscelazione: 100°

Temperatura massima: 90°C

Coppia di serraggio ghiera: 8 Nm

Prove di tenuta sotto pressione:

ad aria	6 bar
ad acqua	35 bar

Prove di portata:

3 bar in rubinetto di prova secondo norme EN 817

18.6 l/min senza resistenza

Prove di durata:

EN 817	70 000 cicli
ASME A112.18.1M	500 000 cicli

TECNICAL CHARACTERISTICS OF THE CERAMIC DISCS:

Material: Al_2O_3

Surface roughness Ra: 0.3 µm

Contact surface area: 50-80%

TECNICAL CHARACTERISTICS OF THE CARTRIDGE:

Opening angle: 22°

Max mixing angle: 100°

Max. temperature: 90°C / 194°F

Pressure test: air 6 bar / 87 psi; water 35 bar / 500 psi

Flow rate:

(3 bar / 44 psi, test faudet, EN 817)

18.61 l/min / 4.9 gpm with resistance

Endurance test:

EN 817	70 000 cycles
ASME A112.18.1M	500 000 cycles

10 years

CARTRIDGE DURABILITY	NORM REQUIREMENT	(EES) KEROX's CARTRIDGE TESTED@
EUROPEAN NORM EN817	70 000 cycles	+ 175 000 cycles
US/CAN NORM ASME 112.18.1 / CSA B125.1	500 000 cycles	+ 1 000 000 cycles

The Durability of KEROX (EES) cartriges is tested up to more than double of relevant Standards requirements.

Garanzia 10 anni v/dettagli su garanzia

10 years warranty/forward warranty details

ECO ENERGY SYSTEM

INDICE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Index assembly instructions

Modelli ad un tirante / *Items with one tie* **Pag. 9**

Modelli a due tiranti / *Items with two ties* **Pag. 10**

Modelli a gambo filettato / *Items with threaded bar* **Pag. 11**

Modelli doccia estraibile ad un tirante / *Pull out shower items with one tie* **Pag. 12**

Modelli doccia estraibile a due tiranti / *Pull out shower items with two ties* **Pag. 13**

Mix incasso verticale con deviatore / *Vertical built in mixer with diverter* **Pag. 14**

Mix incasso orizzontale senza deviatore / *Horizontal built in mixer without diverter* **Pag. 15**

Mix incasso orizzontale con deviatore / *Horizontal built in mixer with diverter* **Pag. 16**

Mix doccia incasso a muro con deviatore / *Built in mixer with diverter* **Pag. 17**

Mix doccia incasso e mix comando remoto a muro
Built in shower mixer and remote control on wall mixer **Pag. 18**

Mix vasca e doccia esterni normali e termostatici
Normal and thermostatic external bath and shower mixer **Pag. 19**

Mix incasso a muro termostatico coassiale con regolatore di portata
Coaxial thermostatic built in shower mixer with flow regulator **Pag. 20**

Deviatore incasso a muro 2/3/5 vie / *Built in diverter for 2/3/5 outlets* **Pag. 21**

Canna di erogazione e comando remoto (Modelli 2 fori)
Spout and remote control (2 holes models) **Pag. 22**

Canna di erogazione, comando remoto e doccino (Modelli 3 fori)
Spout, remote control and handshower (3 holes models) **Pag. 23**

Canna di erogazione abbattibile e comando remoto (Modelli 2 fori)
Bendable spout and remote control (2 holes models) **Pag. 24**

Canna di erogazione abbattibile, comando remoto e doccino (Modelli 3 fori)
Bendable spout, remote control and handshower (3 holes models) **Pag. 25**

Bocca a pavimento-Bocca a soffitto / *Floor spout-Ceiling spout* **Pag. 26**

Piantana Lavabo / *Standing basin mixer* **Pag. 27**

Batteria 3 fori lavabo-bidet / *3 holes basin-bidet mixer* **Pag. 28**

Kit bordo vasca 4 fori / *4 holes bath group* **Pag. 29**

Pulizia e/o sostituzione aeratore rettangolare
Rectangular aerator cleaning and/or substitution **Pag. 30**

Sostituzione cartuccia / *Cartridge substitution* **Pag. 31**

Sostituzione cartuccia termostatica / *Thermostatic cartridge substitution* **Pag. 32**

Sostituzione cartuccia termostatica coassiale
Thermostatic coaxial cartridge substitution **Pag. 33**

MODELLI A UN TIRANTE

Models with one tie



- Chiudere l'ingresso dell'acqua;
- Avvitare il tirante (1) contenuto nel kit di fissaggio, le prolunghe (se presenti) e i flessibili (7);
- Inserire la guarnizione (3) nell'anello di base (2);
- Posizionare il mix in corrispondenza del foro lavello;
- Inserire il triangolo rinforzo (8) (se presente);
- Inserire la guarnizione in gomma (4) nel tirante (1);
- Inserire la flangia (5) nel tirante (1);
- Fissare il tutto avvitando il controdado (6) sul tirante (1);
- Collegare i flessibili (7) alla rete idrica o ai rubinetti sottolavabo / lavello filtro e snodo (non in dotazione) e verificare la presenza delle guarnizioni di tenuta;
- Riaprire l'ingresso dell'acqua.

- *Close the water inlet;*
- *Tighten the tie (1) contained in the fixing kit, the extensions (if any) and flexibles (7);*
- *Insert the gasket (3) into the base (2);*
- *Place the mixer in the sink hole;*
- *Insert the triangle reinforcemente (8) (if any);*
- *Insert the rubber gasket (4) in the tie (1);*
- *Insert the flange (5) in the tie (1);*
- *Secure all by tightening the nut (6) on the tie (1);*
- *Connect hoses (7) to the water or wash basin / sink filter and pivot (not supplied) and check the sealing gaskets;*
- *Re-open the water inlet.*

MODELLI A DUE TIRANTI

Models with two ties



- Chiudere l'ingresso dell'acqua;
- Avvitare i tiranti (1) contenuti nel kit di fissaggio, le prolunghe (se presenti) e i flessibili (7);
- Inserire la guarnizione (3) nella basetta (2);
- Posizionare il mix in corrispondenza del foro del lavello;
- Inserire il triangolo rinforzo (8) (se presente);
- Inserire la guarnizione in gomma (4) nei tiranti (1);
- Inserire la flangia (5) nei tiranti (1);
- Fissare il tutto avvitando il controdado (6) sui tiranti (1);
- Collegare i flessibili (7) alla rete idrica o ai rubinetti sottolavabo / lavello filtro e snodo (non in dotazione) e verificare la presenza delle guarnizioni di tenuta;
- Riaprire l'ingresso dell'acqua.

- *Close the water inlet;*
- *Tighten the ties (1) contained in the fixing kit, the extensions (if any) and flexibles (7);*
- *Insert the gasket (3) into the base (2);*
- *Place the mixer in the sink hole;*
- *Insert the triangle reinforcemente (8) (if any);*
- *Insert the rubber gasket (4) in the ties (1);*
- *Insert the flange (5) in the ties (1);*
- *Secure all by tightening the nut (6) on ties (1);*
- *Connect hoses (7) to the water or wash basin / sink filter and pivot (not supplied) and check the sealing gaskets;*
- *Re-open the water inlet.*

MODELLI A GAMBO FILETTATO

Models with thread-bar



- Chiudere l'ingresso dell'acqua;
- Avvitare le prolunghe (se presenti) e i flessibili (6);
- Inserire la guarnizione in spugna (2) nel gambo filettato (1);
- Posizionare il mix in corrispondenza del foro lavello;
- Inserire il triangolo rinforzo (7) (se presente);
- Inserire la guarnizione in gomma (3) e la flangia (4) nel gambo filettato (1);
- Fissare il tutto avvitando il controdado (5) nel gambo filettato (1);
- Collegare i flessibili (6) alla rete idrica o ai rubinetti sottolavabo / lavello filtro e snodo (non in dotazione);
- Riaprire l'ingresso dell'acqua.

- *Close the water inlet;*
- *Screw extensions (if any) and flexibles (6);*
- *Fit the foam gasket (2) in the threaded bar (1);*
- *Place the mixer in the sink hole;*
- *Insert the triangle reinforcemente (7) (if any);*
- *Insert the rubber gasket (3) and the flange (4) in the threaded bar (1);*
- *Secure all by tightening the nut (5) in the threaded bar (1);*
- *Connect hoses (6) to the water or wash basin / sink filter and pivot (not included);*
- *Re-open the water inlet.*

MODELLI DOCCIA ESTRAIBILE A UN TIRANTE

Pull out shower models with one tie



- Chiudere l'ingresso dell'acqua;
- Far passare il flessibile da cm. 150 (9) all'interno del corpo e avvitarlo alla doccetta. Verificare la presenza della guarnizione di tenuta;
- Avvitare il tirante (1) contenuto nel kit di fissaggio, le prolunghe (se presenti) e i flessibili (10);
- Inserire la guarnizione (3) nell'anello di base (2);
- Posizionare il mix in corrispondenza del foro lavello;
- Inserire il triangolo rinforzo (13) (se presente);
- Inserire la guarnizione in gomma (5) nel tirante (1);
- Inserire la flangia (4) nel tirante (1);
- Fissare il tutto avvitando il controdado (8) sul tirante (1);
- Inserire le guarnizioni (6 e 11) al raccordo doccetta (7);
- Avvitare il raccordo (7) al tirante (1);
- Avvitare l'altro capo del flessibile (9) al raccordo (7);
- Collegare i flessibili (10) alla rete idrica o ai rubinetti sottolavabo / lavello filtro e snodo (non in dotazione) e verificar la presenza delle guarnizioni di tenuta;
- Inserire il contrappeso in plastica (12), preferibilmente sulla parte anteriore del flessibile (9) prima della curva per dar modo alla doccetta di rientrare più facilmente;
- Riaprire l'ingresso dell'acqua.

- *Close the water inlet;*
- *Pull the flexible cm. 150 (9) inside the body and screw it to the shower. Check the sealing gaskets;*
- *Tighten the tie (1) contained in the fixing kit, extensions (if any) and flexibles (10);*
- *Insert the gasket (3) into the base (2);*
- *Place the mixer in the sink hole;*
- *Insert the triangle reinforcemente (13) (if any);*
- *Insert the rubber gasket (5) in the tie (1);*
- *Insert the flange (4) in the tie (1);*
- *Fix it all screwing the nut (8) on the tie (1);*
- *Insert the gaskets (6/11) to the shower fitting (7);*
- *Tighten the connection (7) to the tie (1);*
- *Thread the other part of the hose (9) to the shower (7);*
- *Connect the hoses (10) to the water or wash basin / sink filter and pivot (not supplied) and check the sealing gaskets;*
- *Insert the plastic counterweight, preferably on the front of the hose (9) before the curve to give to the shower an easily way to return in order to help the shower to run black into the mixer more easily;*
- *Re-open the water inlet.*

MODELLI DOCCIA ESTRAIBILE A DUE TIRANTI

Pull out shower models with two ties



- Chiudere l'ingresso dell'acqua;
- Far passare il flessibile da cm. 150 (9) all'interno del corpo e avvitarlo alla doccetta. Verificare la presenza delle guarnizioni di tenuta;
- Avvitare i tiranti (1) contenuti nel kit di fissaggio, le prolunghe (se presenti) e i flessibili (10);
- Inserire la guarnizione (3) nell'anello di base (2);
- Posizionare il mix in corrispondenza del foro del lavello;
- Inserire il triangolo rinforzo (12) (se presente);
- Inserire la guarnizione in gomma (4) nei tiranti (1);
- Inserire la flangia (5) nei tiranti (1);
- Fissare il tutto avvitando i controdadi (8) sui tiranti (1);
- Inserire la guarnizione (6) nella prolunga (7);
- Avvitare l'altro capo del flessibile (9) alla prolunga (7);
- Collegare i flessibili (10) alla rete idrica o ai rubinetti sottolavabo / lavello filtro e snodo (non in dotazione) verificando la presenza delle guarnizioni di tenuta;
- Inserire il contrappeso in plastica preferibilmente sulla parte anteriore del flessibile (9) prima della curva per dar modo alla doccetta di rientrare più facilmente;
- Riaprire l'ingresso dell'acqua.

- *Close the water inlet;*
- *Pull the flexible cm. 150 (9) inside the body and screw it to the shower. Check the sealing gaskets;*
- *Screw the ties (1) contained in the fixing kit, extensions (if any) and flexibles (7);*
- *Insert the gasket (3) into the base (2);*
- *Place the mixer in the sink hole;*
- *Insert the triangle reinforcemente (12) (if any);*
- *Insert the rubber gasket (5) in the ties (1);*
- *Insert the flange (4) in the ties (1);*
- *Fix it all screwing the nut (8) in the ties (1);*
- *Insert the gaskets (6/11) to the shower fitting (7);*
- *Tighten the connection (7) to the ties (1);*
- *Thread the other part of the hose (9) to the fitting (7);*
- *Connect the hoses (10) to the water or wash basin / sink filter and pivot (not supplied), and check the sealing gaskets;*
- *Insert the plastic counterweight, preferably on the front of the hose (9) before the curve in order to help the shower to run black into the mixer more easily;*
- *Re-open the water inlet.*

MIX INCASSO VERTICALE CON DEVIATORE

Vertical built in mixer with diverter











MIX INCASSO ORIZZONTALE SENZA DEVIATORE

Horizontal built in mixer without diverter











MIX INCASSO ORIZZONTALE CON DEVIATORE

Horizontal built in mixer with diverter





MIX DOCCIA INCASSO A MURO CON DEVIATORE

Vertical built in mixer with diverter





MIX DOCCIA INCASSO E MIX COMANDO REMOTO A MURO

Built in shower mixer and remote control on wall mixer





MIX VASCA E DOCCIA ESTERNI NORMALI E TERMOSTATICI

Normal and thermostatic external bath and shower mixers



MIX INCASSO A MURO TERMOSTATICO COASSIALE CON REGOLATORE DI PORTATA

Coaxial thermostatic built in shower mixer with flow regulator





DEVIATORE INCASSO A MURO 2/3/5 VIE

Built in diverter for 2/3/5 outlets



DEVIATORE 5 VIE
DIVERTER 5 OUTLETS

DEVIATORE 2 E 3 VIE
DIVERTER 2/3 OUTLETS





CANNA DI EROGAZIONE E COMANDO REMOTO (MODELLI 2 FORI)

Spout and remote control
(2 holes models)





CANNA DI EROGAZIONE, COMANDO REMOTO E DOCCINO (MODELLI 3 FORI)

Spout, remote control
and handshower
(3 holes models)





CANNA DI EROGAZIONE ABBATTIBILE E COMANDO REMOTO (MODELLI 2 FORI)

Bendable spout and remote control
(2 holes models)





CANNA DI EROGAZIONE ABBATTIBILE, COMANDO REMOTO E DOCCINO (MODELLI 3 FORI)

Bendable spout, remote control
and handshower
(3 holes models)





BOCCA A PAVIMENTO
BOCCA A SOFFITTO

Floor spout
Ceiling spout

per controsoffitti in cartongesso usare tasselli specifici

use specific plugs for plasterboard false ceiling

1



2



3



PIANTANA LAVABO

Standing basin mixer



1



INCASSARE LA SCATOLA NEL PAVIMENTO FACENDO ENTRARE I TUBI ACQUA DI CIRCA 1 CM, QUINDI INSERIRE I DADI IN GABBIA

WALL UP THE BOX INTO THE FLOOR, TAKE THE WATER PIPES 1CM INSIDE FROM THE OPENING THEN INSERT THE NUT IN CAGE

2



PRATICARE UN FORO NELLA PIASTRELLA COME DA MISURE INDICATE

MAKE A HOLE ON THE FLOOR TILE AS FROM MEASURES INDICATED

3



LA PIANTANA RAFFIGURATA E' DI ESEMPIO

THE RAPRESENTED STANDING BASIN MIXER IS AN EXAMPLE

APPORRE LE PIASTRELLE AL PAVIMENTO, AVVICINARE LA PIANTANA LAVABO QUINDI ALLACCIARE I FLESSIBILI AI TUBI ACQUA INFINE FISSARLA AI DADI IN GABBIA PER MEZZO DELLE VITI IN DOTAZIONE

FIX THE TILES ONTHE FLOOR, APPROACH THE STANDING BASIN MIXER THEN CONNECT THE FLEXIBLES TO THE WATER PIPES FINALLY FIX IT TO THE NUT WITH THE SCREWS IN EQUIPMENT

BATTERIA TRE FORI
LAVABO/BIDET

3 holes
basin/bidet mixer



1



2



3



4



KIT BORDO VASCA 4 FORI

4 holes bath group





posizionare canna comandi e porta doccino al bordo e fissare le parti per mezzo delle ghiere e distanziali in seguito avvitare i perni obliqui al deviatore come da rappresentazione

put spout, controls and the support of the little shower to the border, then fix the single parts with nuts and screw finally screw in the oblique pivots to the diverter as shown on the drawing.



1 collegare flessibili acqua calda e fredda al comando miscelatore con l'ausilio delle sole mani (no chiavi)

2 uscire dal foro posteriore del miscelatore e collegarsi al deviatore nel perno posteriore da 1/2"

3 uscire dal perno sinistro del deviatore ed entrare nella bocca per mezzo del flessibile da 1/2"

4 uscire dal perno destro del deviatore con il flessibile nero m15x1 ed avvitarsi sul doccino.

1 connect hot and cold water flexibles to the mixer by the hands (no keys)

2 come out from from the back hole of the mixer and connect the diverter to the behind pivot 1/2"

3 come out from the left pivot of the diverter and come into the spout by the flexible 1/2"

4 come out from the right pivot of the diverter with the black flexible m15x1 and screw on the little shower



testare il corretto funzionamento delle varie deviazioni

check the correct functioning of all the diverter parts

PULIZIA E/O SOSTITUZIONE AERATORE RETTANGOLARE

Rectangular aerator cleaning and/or substitution



SOSTITUZIONE CARTUCCIA

Cartridge substitution



- Chiudere l'ingresso dell'acqua;
- Togliere il tappino (1);
- Svitare il grano (2) con la brugola da 2,5 mm;
- Sfilare la leva (3);
- Svitare il cappuccio (4);
- Togliere la piastrina quadra cromo (5);
- Svitare la ghiera (6);
- Estrarre la cartuccia (7);
- Serraggio ghiera con coppia massima 10 Nm.

- *Close the water inlet;*
- *Remove the little stopper (1);*
- *Unscrew the screw (2) with a 2,5 mm allen key;*
- *Take off le lever control (3);*
- *Unscrew the cap (4);*
- *Take off the little squared plate chrome (5);*
- *Unscrew the sleeve (6);*
- *Take off the cartridge (7) (tightening torque max 10 Nm).*

SOSTITUZIONE CARTUCCIA TERMOSTATICA

Thermostatic cartridge substitution



- Chiudere l’ingresso dell’acqua;
- Togliere il tappino (1);
- Svitare il grano (2) con la brugola da 2,5 mm;
- Estrarre la maniglia (3);
- Estrarre il fermo (4);
- Svitare la ghiera (5);
- Sfilare la cartuccia (6).

- *Close the water inlet;*
- *Remove the little stopper (1);*
- *Unscrew the screw (2) with a 2,5 mm allen key;*
- *Take off le lever control (3);*
- *Take off the locking device (4);*
- *Unscrew the sleeve (5);*
- *Take off the cartridge (6).*

SOSTITUZIONE CARTUCCIA TERMOSTATICA COASSIALE

Thermostatic coaxial cartridge substitution



- Chiudere l’ingresso dell’acqua;
- Togliere il tappino (1);
- Svitare il grano (2) con brug. 2 mm;
- Estrarre la maniglia (3);
- Estrarre il fermo 4 e il comando (5);
- Svitare la ghiera (6);
- Togliere la cartuccia (7);
- Serraggio ghiera con coppia massima 12 Nm.

- *Close the water inlet;*
- *Remove the little stopper (1);*
- *Unscrew the screw (2) with a 2 mm allen key;*
- *Take off le lever control (3);*
- *Take off the locking device (4) and the control (5);*
- *Unscrew the sleeve (6);*
- *Take off the cartridge (7) (tightening torque max 12 Nm).*

NEXTAGE®

NEXTAGE®

Gli imballaggi utilizzati da Geda, portano impressa la seguente simbologia
Packaging used by Geda is marked with the following symbols

Simbolo *Symbol*	Denominazione *Title*	Prodotti *Products*	Significato *Meaning*
	PE LDPE Polietilene a bassa densità *Low - density polyethylene*	Sacchetti *bags*	Plastica riciclabile *recyclable plastic*
	Doppia freccia *The green dot*	Sacchetti plastica, carta e cartone *Plastic bags, paper and paperboard*	Adesione da parte del produttore ai consorzi che si occupano del recupero e del riciclaggio dei rifiuti. *The manufacturer is a member of a waste recovery and recycling consortium*
	Simbolo Internazionale per materiali riciclabili *International symbol for recyclable materials*	Imballaggi di cartone primari e secondari *Paper and paperboard*	Parte del materiale dell'imballaggio è riciclato, oppure riciclabile, ma non necessariamente riciclato. Se compare la scritta RESY, la materia prima è carta riciclata al 100%. *Part of the packaging material as been recycled or is recyclables itself but not necessarily recycled.* *If it is marked RESY, it means the raw material is 100% recycled paper.*
	Forest Steward Council(FSC)	Imballaggi di cartone primari e secondari *Paper and paperboard*	Prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. *Products that contain wood sourced from forests managed correctly and responsibly according to strict environmental social and economic standards.*
	Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso *Dispose of properly after use*	…	Questo simbolo è riportato in quasi tutti i contenitori ed imballaggi (bottiglie, brik, sacchetti,...). I rifiuti non vanno abbandonati nell'ambiente ma riposti negli appositi contenitori. *This symbol is found on almost all containers (bottles, Tetra Bricks, bags…). The waste should not be abandoned in the environment but placed in the containers.*

Tagliando di controllo

NB.: vi preghiamo di conservare questa facciata come prova di acquisto e tagliando di controllo facendo presente che non saranno accettati resi con tagliandi di controllo non originali (fotocopiati, alterati, manomessi) o mancanti del relativo tagliando e in ogni caso senza preventiva autorizzazione tra GEDA e il Vostro rivenditore.

NB.: please keep this facade as a proof of purchase and the check form stating that we will not accept coupons made with control non-original (photocopied, altered, tampered with) or missing on the coupon and in any case without prior approval of GEDA and Your dealer

Sig/Mr _____

Indirizzo/address _____

mod./article _____

Eventuale timbro del rivenditore o prova d'acquisto
Eventual stamp of the dealer or purchase proof

Cleaning and maintenance services for surface and chrome finish.

Scaling. To remove lime deposits, left by the water, use a mild detergent cream with a soft cloth. The thicker deposits can be removed by soaking in a solution of hot water and vinegar ¼. Rinse thoroughly with a solution of water and sodium bicarbonate and then with clean water. Then dry thoroughly.

NEVER USE soap spray directly on the product, but first of all spray on a cloth or sponge

DO NOT USE abrasive cleaners or powders that could ruin the aesthetic appearance of the surface (such as satin finish).
DO NOT USE cleaning silver.

Cleaning and maintenance services for steel surfaces.

In general, it's enough to wash with soap and water and thorough rinsing with water and dry with a cloth. Excellent results are obtained by washing the stainless steel surfaces in warm water with regular detergent for dishes. It thereby maintains the brilliant look.
Drying is particularly important for those areas where water has high hardness and leave deposits. On the brushed finish, wipe along the brush and not across.

LIME SCALES: see above.

OIL STAINS AND GREASE. Use a mild dishwashing liquid or a mild detergent in hot water. Rinse thoroughly with clean water and dry with a cloth. For stubborn stains you can use ethanol, acetone or other non-halogenated solvent.
IMPRINTS. Use a mild detergent or dishwashing liquid or, alternatively, wipe gently with a soft cloth (example microfiber) and a glass cleaner.

SCRATCHES. Apply a cleaner / polish, suitable for stainless steel using a soft cloth.

RUST STAINS (contamination). Rust stains may not come from corrosion of stainless steel, but by objects (cans, utensils for daily use, etc..) in Steel left for a long time on the surface of steel or iron particles that can be transferred.
To remove them, use a cream cleanser using a soft cloth and rub gently. If the stain persists, you may need to apply a product specifically for pickling and passivating stainless steel.

IN ANY CASE DO NOT USE:

- scouring pads, brushes or abrasive disks made from other metals and alloys (example mild steel, aluminium, brass, etc.) or utensils that have previously worked or clean other metals or alloys, which will scratch the surface and cause the contamination, causing unsightly stains.
- hydrochloric acid (commercial muriatic) and bleach. It's also good to avoid contact with fumes from hydrochloric acid, for example, washing the floors with bleach. In general you should avoid direct use of detergents containing chlorides on stainless steel, unless you provide short contact times and a generous final rinse.

Consigli per lo smaltimento prodotto/imballo:

Per il prodotto: in discariche autorizzate o presso i centri di raccolta autorizzati di rottami ferrosi/non ferrosi che applicano in un secondo momento la differenziazione e l'eventuale smaltimento dei rifiuti.
Per l'imballo: l'imballaggio esterno è costituito da cartone riciclabile e quindi va smaltito negli appositi cassonetti per la raccolta differenziata. L'imballo interno, costituito da sacchetti in pluriball e/o sacchetti riportanti la sigla PE, è anch'esso riciclabile al 100% e può essere conferito nei cassonetti appositamente istituiti.

Nel caso di materiale spugnoso (poliuretano espanso flessibile tossicologicamente inerte), smaltire come rifiuto speciale assimilato ai rifiuti solidi urbani.

Si raccomanda in entrambi i casi di fare riferimento a quanto indicato nel regolamento comunale del proprio comune di residenza.

Per l'utilizzo professionale: I prodotti a fine ciclo e gli imballaggi, devono essere conferiti a soggetti autorizzati all'attività di recupero o smaltimento.

Suggestions for product/packaging disposal:

For the product: in authorized dumps or the authorized collection centers of ferrous / non ferrous scraps that apply at a later time differentiation and eventual disposal of waste.
For the packaging: the external packaging consists of recycling cardboard and then can be disposed of in special bins for recycling. The internal packaging consisting of bags in bubble wrap or small bags displaying the lettering PE, is also be 100% recyclable and can be given in the bins for that purpose.

In the case of spongy material (toxicologically inert flexible expanded polyurethane), disposal like assimilated special refusal to the city solid refusals.

In both cases, comply with local waste disposal regulations.

For professional use: The end-products and packaging, to be delivered to authorized the implementation of the recovery or disposal.

1) This guarantee is extended to all countries where the product is sold by GEDA srl or its authorized distributors and is applicable only to the equipment provided, used for purposes unrelated to any business or professional activity carried out by the customer.

2) Every application relating to the terms of this warranty should be sent directly to the sales network GEDA.

3) To qualify for the warranty, the customer must present the original invoice of purchase of equipment for which calls for the service intervention or a valid equivalent document and the relative check receipt (See page 9).
If a equipment already in use is transferred to another user, warranty begins on the date of delivery to the first customer.
In response to the claim under warranty, the dealer GEDA will be delivered the equipment in relation to which the service was required and this equipment must be intact and properly packaged in its original box, paying particular attention to its hardware (flexible and / or tubes and mounting kit) does not come into contact with the aesthetics of the equipment in order to prevent damage or compromise the recovery.

4) GEDA provides for a period of twenty-four months from the date of delivery, the absence of defects equipment conformity.
The cartridge of the mixers GEDA is guaranteed for 5 years, this guarantee is extended only to the mechanical parts, for 10 years for the products identified by the EES logo .
In both cases, the guarantee is valid only if they have been fitted with wash basin filter (to be cleaned periodically) and joint or at least when the hydraulic system is equipped with a central filter.

5) The warranty is valid only if the installation is carried out carefully following the directions and requirements contained in the documentation in this booklet. The warranty is void if components are changed, or other pieces of equipment, the baseline condition of supply.

6) Subject to the conditions listed below, GEDA will bear the transportation costs and materials needed to repair or replace equipment. The replacement, in whole or in part (even with similar products), can not be made if objectively impossible, or if it would present to GEDA unreasonable costs in relation to repair, keeping in mind the costs associated with replacement equipment and inconvenience caused to the customer.

7) The warranty is excluded for defects of conformity resulting from causes not related to GEDA, such as:
- Installation of the equipment carried in different way from what is contained in the assembly instructions or inadequate staff and/or tools;
- Use the equipment in other ways than those listed in the manual;
- Poor or bad maintenance of equipment or its alteration or amendment;
- Improper use of cleaning products;
- Use of inappropriate cleaning products;
- Use of non-original 'GEDA' spare parts;
- Shipping damage is not challenged within the terms of the law or resulting from unauthorized carriers;
- Inefficiencies, or abnormalities of electrical and water system, in particular damages caused by scale or limestone deposits inside the pipes;
- Cases due to influence of chemical, electrochemical, electrical and electronic equipment for their use or improper installation by anyone unskilled or otherwise for the installation in contrast with the content in "Instructions for installation and use;
- Frost and weather, lightning, fire, extreme weather events and natural disasters;
- Abnormalities of any kind that are not caused by defects of equipment conformity.

8) Do not be covered under warranty: the cost of the equipment or the implementation of changes to adapt or to develop according to local or national regulations concerning security, where such rules go beyond the EU harmonized standard; damages from missed use of the equipment; ending profits and damages of any nature and consequential; damages caused by using non-original accessories GEDA; parties who are subject to normal wear and tear (aerators, o-rings, valves, batteries, filters, headworks open / close, cartridges in the absence of the taps of filter / joint).

9) The customer loses the right to enforce this guarantee if you make yourself, or causes to be carried by persons who lack adequate profession , repair or modify service of the equipment.

10) The requests and the services provided under this warranty does not extend the original warranty period, except as provided by rules of prevailing national law.

11) Whit the end of the period which the guarantee is approved, all services will be provided by charging the customer the cost of replacement parts and materials, at average market rates.

12) The actions outside the warranty will always be subject to creditors, under which the customer can decide whether to proceed or not.

This does not compromise the mandatory rights of the client law.

ATTENTION!!!

If necessary, consult first with the dealer where you purchased the equipment. Failing that, you can get directions to the nearest dealer by contacting the offices GEDA references contained in this booklet.

The contents of this booklet, duly completed in all its parts, is the only guarantee given by GEDA, no one is allowed to amend its terms or to make other oral or written.

This document should be hold for its entire validity period, together with the original invoice for the purchase of equipment (or equivalent ID) and check receipt (page 9 of this booklet).

Pulizia e manutenzione per superfici cromate e in finitura.

INCROSTAZIONI DI CALCARE. Per rimuovere i depositi di calcare, lasciati dall'acqua, usare una crema detergente multiuso con un panno morbido. Le incrostazioni più spesse possono essere sciolte lasciando in ammollo in una soluzione di acqua molto calda con ¼ di aceto. Sciacquare abbondantemente con una soluzione di acqua e bicarbonato di sodio e poi con acqua pulita. Asciugare quindi con cura.
NON USARE mai sapone spray direttamente sul prodotto ma in spruzzare prima su un panno o spugna
NON USARE detergenti in polvere abrasivi che potrebbero rovinare l'aspetto estetico della finitura superficiale (per esempio finitura satinata).
NON USARE sostanze per pulire l'argento.

Pulizia e manutenzione per superfici in acciaio.

In generale sono sufficienti un lavaggio con acqua e sapone, un abbondante risciacquo con acqua e un'asciugatura con un panno. Ottimi risultati si ottengono lavando le superfici inox in acqua calda con un normale detersivo per stoviglie. Si mantiene in tal modo l'aspetto brillante. L'asciugatura è particolarmente importante per quelle zone dove l'acqua ha un'elevata durezza e lascia depositi di calcare. Sulla finitura spazzolata, pulire sempre nel verso della spazzolatura e non trasversalmente.
INCROSTAZIONI DI CALCARE: vedi sopra
MACCHIE DI OLIO E DI GRASSO. Usare un blando prodotto liquido per piatti o un blando detergente in acqua molto calda. Sciacquare abbondantemente con acqua pulita e asciugare con un panno. Per le macchie più ostinate si può usare alcool etilico, acetone o altro solvente non alogenato.
IMPRONTE. Usare un blando detergente o un liquido per piatti oppure, in alternativa, strofinare delicatamente con un panno morbido (es. microfibra) e un detergente per i vetri.
GRAFFI SUPERFICIALI. Applicare un detergente/lucidante, apposito per acciaio inossidabile utilizzando un panno morbido.
MACCHIE DI RUGGINE (contaminazione). Macchie di ruggine possono provenire non dalla corrosione dell'acciaio inox, ma da oggetti (barattoli, utensili di uso quotidiano ecc.) in acciaio comune lasciati per tempi prolungati sulla superficie inox o che possono trasferire particelle ferrose. Per rimuovere tali macchie, applicare un detergente in crema per mezzo di un panno soffice inumidito e strofinare delicatamente. Se la macchia persiste, potrebbe essere necessario applicare un prodotto passivante o decapante specifico per acciaio inox.

IN OGNI CASO NON USARE:

- pagliette, spazzole o dischetti abrasivi realizzati con altri metalli o leghe (es. acciaio comune, alluminio, ottone, ecc.) oppure utensili che abbiano precedentemente lavorato o pulito altri metalli o leghe, che oltre a graffiare la superficie, ne causerebbero la contaminazione, con conseguenti antiestetiche macchiature.
- acido cloridrico (muriatico commerciale) e candeggina. E' bene evitare anche il contatto con i vapori di acido cloridrico provenienti, ad esempio, dal lavaggio dei pavimenti con candeggina. In generale sarà opportuno evitare l'utilizzo diretto sull'acciaio inox di detergenti contenenti cloruri, a meno che non si prevedano tempi di contatto brevi e un'abbondante risciacquo finale.

Rev. 02 12/09/14

GEDA s.r.l.
Via Maestri del Lavoro, 16/18
Z.I. Porcia ovest
33080 Porcia (PN) Italy
tel +39 0434 923077 - 921774
fax +39 0434 591923
info@gedanextage.com
www.gedanextage.com

MADE IN ITALY

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
Settore produzione rubinetterie

COMPANY WITH
ENVIRONMENTAL SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 14001 =

1) La presente garanzia è estesa a tutti i Paesi in cui il prodotto è venduto da **GEDA s.r.l.** o dai suoi distributori autorizzati e si applica esclusivamente alle apparecchiature fornite, utilizzate per scopi estranei ad eventuali attività imprenditoriali o professionali svolte dal cliente.

2) Ogni richiesta relativa a quanto previsto dalla presente garanzia dovrà essere inoltrata direttamente alla rete vendita **GEDA**.

3) Per fruire della garanzia, il cliente dovrà esibire l'originale della fattura d'acquisto dell'apparecchiatura per la quale chiede l'intervento o un equivalente documento valido nonché il relativo tagliando di controllo (V. pag. 9).
Qualora un'apparecchiatura già in utenza venga trasferita ad altro utente, per la decorrenza della garanzia farà fede la data di consegna al primo cliente.
GEDA si riserva il diritto di verificare se l'apparecchiatura è coperta da valida garanzia.
A fronte della richiesta di intervento in garanzia, al rivenditore **GEDA** dovrà essere consegnata l'apparecchiatura in relazione alla quale è stato **richiesto** l'intervento; tale apparecchiatura dovrà essere integra e debitamente imballata nella sua confezione originale, prestando particolare attenzione affinché la relativa ferramenta (flessibili e/o tubetti e kit fissaggio) non venga a contatto con le parti estetiche dell'apparecchiatura, al fine di evitarne il danneggiamento o comprometterne il recupero.

4) **GEDA** garantisce, per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di consegna, l'assenza di difetti di conformità dell'apparecchiatura.
La cartuccia dei miscelatori **GEDA** è garantita per **5 anni**; tale garanzia viene estesa, unicamente per le parti meccaniche, a **10 anni per i prodotti identificati dal logo EES** . In entrambi i casi la garanzia **è operante solamente nel caso in cui siano stati montati dei rubinetti sottolavabo con filtro** (da pulire periodicamente) **e snodo o comunque nel caso in cui l'impianto idraulico sia dotato di filtro centralizzato**.

5) La garanzia è valida solo se l'installazione viene eseguita rispettando scrupolosamente le indicazioni e le prescrizioni contenute nella documentazione presente in questo libretto. La garanzia decade qualora vengano modificati componenti, o altre parti dell'apparecchiatura, rispetto alle condizioni originarie di fornitura.

6) In conformità alle condizioni sotto elencate, **GEDA** si farà carico dei costi di trasporto e dei materiali necessari per la riparazione, ovvero la sostituzione dell'apparecchiatura. La sostituzione, totale o parziale (anche con prodotti similari), non potrà essere effettuata qualora oggettivamente impossibile, ovvero qualora dovesse comportare per **GEDA** spese irragionevoli rispetto alla riparazione, tenuto anche conto delle spese connesse alla sostituzione dell'apparecchiatura e degli inconvenienti arrecabili al cliente.

7) La garanzia è esclusa per vizi di conformità derivanti da cause non imputabili a **GEDA**, quali ad esempio:
- installazione dell'apparecchiatura eseguita in difformità da quanto contenuto nelle istruzioni di montaggio ovvero con strumenti e/o da personale non adeguati;
- utilizzo dell'apparecchiatura in difformità da quanto riportato nel libretto di uso e manutenzione;
- cattiva o carente manutenzione dell'apparecchiatura ovvero sua alterazione o modifica;
- utilizzo improprio di prodotti per la pulizia;
- utilizzo di prodotti per la pulizia inadeguati;
- utilizzo di ricambi non originali '**GEDA**';
- danni da trasporto non contestati entro i termini di legge ovvero causati da trasportatori non autorizzati;
- inefficienze o anormalità degli impianti elettrici e idrici; in particolare sono esclusi i danni causati da calcare o calcinacci nelle tubature;
- cause dovute a influenze chimiche, elettrochimiche, elettriche ed elettroniche per il loro uso improprio o per l'installazione da parte di personale non specializzato o comunque per l'installazione avvenuta in difformità con quanto contenuto nelle "istruzioni d'uso e di montaggio";
- gelo e agenti atmosferici, fulmini, incendi, eventi atmosferici eccezionali e calamità naturali;
- anomalie di ogni genere non riconducibili a difetti di conformità dell'apparecchiatura.

8) Non sono coperti dalla garanzia: i costi o l'esecuzione di modifiche dell'apparecchiatura al fine di adattarla o metterla a punto in conformità a norme locali o nazionali concernenti la sicurezza, ove tali norme vadano oltre gli standard armonizzati dell'Unione Europea; i danni da mancato utilizzo dell'apparecchiatura; il lucro cessante e i danni di ogni genere indiretti e consequenziali; i danni causati dall'utilizzo di accessori non originali GEDA; le parti soggette a normale usura (aeratori, o-ring, valvole di non ritorno, batterie, filtri, vitoni apri/chiudi, cartucce in assenza dei rubinetti di filtro/snodo).

9) Il cliente decade dal diritto a far valere la presente garanzia qualora effettui personalmente, ovvero faccia effettuare da soggetti privi di adeguata qualificazione professionale, interventi di riparazione o modifica sull'apparecchiatura.

10) Le richieste avanzate e le prestazioni effettuate in base alla presente garanzia non estendono il periodo di garanzia originario, salvo che ciò sia previsto da norme di legge nazionali inderogabili.

11) Terminato il periodo entro il quale viene riconosciuta la garanzia, ogni intervento di assistenza verrà prestato addebitando al cliente il costo delle parti sostituite e dei materiali, a tariffe medie di mercato.

12) Gli interventi fuori garanzia saranno sempre oggetto di preventivo, sulla base del quale il cliente potrà decidere se procedervi, o meno.

La presente garanzia non pregiudica i diritti inderogabili di legge del cliente.

ATTENZIONE!!!

In caso di necessità, rivolgetevi innanzitutto al rivenditore dal quale avete acquistato l'apparecchiatura.
In mancanza, potrete ottenere indicazioni sul più vicino rivenditore GEDA contattando gli uffici GEDA ai riferimenti contenuti nel presente libretto.
Quanto contenuto nel presente libretto, correttamente compilato in tutte le sue parti, è l'unica garanzia prestata da GEDA; nessuno è autorizzato a modificarne i termini o a rilasciarne altre, verbali o scritte.
Il presente documento va conservato per tutto il suo periodo di validità, unitamente all'originale della fattura d'acquisto dell'apparecchiatura (o un equivalente documento valido) e al tagliando di controllo (pagina 9 del presente opuscolo).

NEXTAGE

Consigli

Garanzia

Advices / Warranty